






ネットワークカメラ比較

2015.09.12

	1	2	3	4	5	6
ictmakes						
メーカー	アイオーデータ	アイオーデータ	アイオーデータ	パツファロー	プラネックス	プラネックス
型名	TS-WLCE	TS-WRLC	TS-WLC2	WNC01WH	CS-W50HD	CS-W60HD
発売時期	2014年7月	2015年6月	2013年11月	2014年11月	2015年6月	2013年12月
有効画素数	100万画素	100万画素	100万画素	130万画素	100万画素	100万画素
受像素子	CMOS	CMOS	CMOS	1/5型CMOS	1/4型CMOS	1/4型CMOS
フォーマット	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264
対応解像度	1280x720 640x480 320x240	1280x720 640x480 320x240	1280x720 640x480 320x240	1280x1024 1280x720 640x360	1280x800 1280x768 640x480	1280x800 1280x768 640x480
フレームレート	HD: 24,VGA: 30fps	HD: 24,VGA: 30fps	HD: 24,VGA: 30fps	30fps	30fps	30fps
光学ズーム	-	-	-	-	-	-
デジタルズーム	4倍	4倍	4倍	○	○	○
パン(横振り)	-	-	-	-	-	-
チルト(縦振り)	-	-	-	-	-	-
無線LAN	n/g/b: AES	n/g/b: AES	n/g/b: AES	n/g/b: AES	n/g/b: AES	n/g/b: AES
有線LAN	100M	100M	100M	100M	100M	100M
同時接続	4	4	?	?	?	?
屋外対応	-	-	-	-	-	-
暗視機能	-	-	5m	△	昼/夜用分離	昼/夜用分離
動作検知	3箇所	3箇所	3箇所	3箇所	○	○
録画対応	○/FTP	○/FTP	○/microSD/FTP	○/SMB?	○/microSD/SMB?	○/microSD/SMB?
マイク	-	-	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
スピーカ	-	-	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
使用温度範囲	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃
使用湿度範囲	20~80%	20~80%	20~80%	10~85%	20~80%	20~80%
外形WDH	64x28x101mm	64x28x101mm	64x28x101mm	69x33x103-151mm	70x61x96mm	75x79x132mm
質量	110g	110g	115g	97g	95g	110g
付属	カメラスタンド	カメラスタンド	カメラスタンド	カメラスタンド	-	-
オプション	クリップ型スタンド	クリップ型スタンド	クリップ型スタンド	-	-	-
対応OS	Win/iOS/Android	Win/iOS/Android	Win/iOS/Android	Win/iOS/Android	Win/iOS/Android	Win/iOS/Android
カメラアプリ	QwtchView	QwtchView	QwtchView	おうちカム	カメラ一発	カメラ一発

※多段ルータ環境OK